



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Engrenage SAE 75W90 API GL-4/GL-5

ОПИСАНИЕ

Havens Engrenage SAE 75W90 API GL-4/GL-5 — это полностью синтетическое универсальное всесезонное трансмиссионное масло, созданное на основе синтетических базовых масел и усовершенствованной системы присадок.

ОСОБЕННОСТИ

- Исключительная термическая стабильность
- Улучшенные фрикционные свойства
- Устойчивость к высокотемпературному окислению
- Выдающаяся защита от износа при низких скоростях/высоких крутящих моментах

ПРИЛОЖЕНИЯ

Havens Engrenage SAE 75W90 API GL-4/GL-5 обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть для безопасной смазки при запуске трансмиссии и мостов при очень низких температурах, а также сохраняет толстую защитную масляную пленку при экстремально жарких условиях эксплуатации. Используется в трансмиссиях и приводах мостов легковых автомобилей, шоссейных легких и тяжелых грузовиков, автобусов и микроавтобусов, где требуется API GL-4/GL-5.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

API GL-4/GL-5; API MT-1 ; SAE J2360; MIL L 2105 D/PRF 2105 E ; EATON Europe; MAN 341 Z2; MAN 341 S1; MB 235.8; MERITOR O-76-N; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97312 ; ZF TE-ML 02B ; ZF TE-ML 12L ; ZF TE-ML 12N ; ZF TE-ML 19C

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Engrenage SAE 75W90 API GL- 4 GL-5
Класс вязкости			75W90
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	кг/л	0.860
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	сСт	14.9
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	сСт	87.9
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	179
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки	ASTM D92	°C	210

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

